

Tankanlage für Diesel

Model	TECA-TANK ECO
Version	OPTI
	PROFI



Model	TECA-TANK
Version	OPTI
	PROFI



Garantie:
Tankdichtheit: 10 Jahre
Zubehör: 24 Monate

UV-Stabil
Leistung 70W / 2.6A

Spannungsversorgung
230V



Auswahl an Tankanlagen für Diesel



TecPump 600
Selbstansaugende
Flügelzellenpumpe 230 V,
max. 55 l / min.



FMT 3
Digitaler Durchflussmesser
mit Hintergrundbeleuchtung,
Genauigkeit ± 1%



HORNET W85 H
Hybridpumpe
(230 V; 68 l / min.)










FMOG
Ovalradzähler,
Genauigkeit ± 0,5%

Ausstattung	TECA-TANK 1500/2500 ECO OPTI	TECA-TANK 1500/2500 ECO PROFI	TECA-TANK 5000 ECO OPTI	TECA-TANK 5000 ECO PROFI	TECA-TANK OPTI	TECA-TANK PROFI
größräumiger Verbau zum Schutz der Verteilereinheit	•	•	•	•	•	•
größräumiger Vorbauschrank der Verteilereinheit	•	•	•	•	•	•
Zugangstür in der Farbe GELB	•	•	•	•	•	•
Zugangsabdeckung im Aussentank	•	•	•	•	•	•
Revisionsöffnung in 440mm bzw. 600mm im Innentank *	•	•	•	•	•	•
Einfüllstutzen in 2 Zoll mit einer VK50 Eurokupplung	•	•	•	•	•	•
Anfülllinie samt VK50 Eurokupplung	•	•	•	•	•	•
Entlüftung	•	•	•	•	•	•
Erdungsanschluss	•	•	•	•	•	•
Füllstand-/Tankanzeige	•	•	•	•	•	•
Lipremos Füllstandsmesssystem	•	•	•	•	•	•
Leckagesensor	•	•	•	•	•	•
elektronisches überwachtes Überfüllsystem	•	•	•	•	•	•
Saugleitung mit Rückschlagventil und Netzfilter	•	•	•	•	•	•
Notstromschalter	•	•	•	•	•	•
TecPump 600 Flügelzellenpumpe (230 V; 55 l / min)	•	•	•	•	•	•
HORNET W85 H Hybridpumpe (230 V; 68 l / min)	•	•	•	•	•	•
FMT 3- digitaler Durchflussmesser	•	•	•	•	•	•
FMOG Durchflussmesser	•	•	•	•	•	•
PPC-600 Durchflussmesser mit FMOG Pulser	•	•	•	•	•	•
automatische Zapfpistole	•	•	•	•	•	•
Zapfpistolengriff	•	•	•	•	•	•
Zapfpistolengriff mit Ein- und Ausschalter der Pumpe	•	•	•	•	•	•
Füllschlauch 6m	•	•	•	•	•	•
Füllschlauch verstärkt 8m	•	•	•	•	•	•
automatische Schlauchtrommel	•	•	•	•	•	•
Blech- Kraftstofffilter 10 Mikronen	•	•	•	•	•	•
Glas-Kraftstofffilter 5 Mikronen	•	•	•	•	•	•
LED-Beleuchtung des Verteilerschranks	•	•	•	•	•	•
Zusatzausstattung						
TECALEMIT Flüssig-Management System - nur für die	•	•	•	•	•	•
PRO Variante verfügbar	•	•	•	•	•	•
Erhältlich in	1500/2500 L	1500/2500 L	5000 L	5000 L	3500 / 5000 / 7500 / 10000 L	3500 / 5000 / 7500 / 10000 L

*Revisionsöffnung 440 mm (bis 2500 l) und 600 mm (ab 3500 l)



Technische Spezifikationen		Model	Größe hoch x breit x lang mm	Gewicht kg
		TECA-TANK 1500 ECO OPTI	1950 x 1358	150
		TECA-TANK 2500 ECO OPTI	1990 x 1708	180
		TECA-TANK 5000 ECO OPTI	2060 x 2318	270
		TECA-TANK 3500 OPTI	2100 x 2360 x 3100	350
		TECA-TANK 5000 OPTI	2100 x 2130 x 2870	330
		TECA-TANK 7500 OPTI	2500 x 2550 x 3100	500
		TECA-TANK 10000 OPTI	3000 x 2550 x 3310	550

